

Luftleitungen

KS-SAUGNISCHE 100

1x 100MF/1x KomFlex 75

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	08KSN100175	–	–

Merkmale

Geeignet für Ziegel, Holz- oder Trockenbau und in der Zwischendecke.
Der Einbau in Beton ist in Kombination mit dem **KS-Schalungsring 08KSR100** möglich

■ **Material:** Lebensmittelechter Kunststoff

Luftanschlüsse:

- 1x Ø 75 mm KomFlex, mit Zugsicherung
- 1x Ø 100 mm MF (auch für 08KSR100, 08KSV100)
- **Abmessungen** B x H x L: 139 x 95 x 201 mm
- **Gewicht:** ca. 0,13 kg



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	201 mm
Breite	139 mm
Höhe	95 mm

Gewicht (kg)

Netto	0,13 kg
-------	---------

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08KSR100	KS-SCHALUNGSRING 100 für KS-Saugnische 100
11SKL100	ABDECKKAPPE NW 100 Kunststoff
08KOMFLEX75W	ZWEISCHICHTIGES WELLROHR 75 IDxAD 63x75; PE weiß; L=50 m
08DRKF75	DICHTRING KOMFLEX 75 Material: TPU schwarz
08KSV100	KS-VERLÄNGERUNG 100 für KS-Saugnische 100; L=125

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (10 MB)	10207714	10/2026
Technische Daten (1,5 MB)	WF00012024	05/2025
Ausschreibungstext (23 kb)	10210974	05/2025
Hygienezertifikat	WF00019928	06/2026