

Luftleitungen

KS-SCHALUNGSRING 125

für KS-System 125

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	08KSR125	–	–

Anwendung

Für Anwendungen in Fertig- und Ortbeton geeignet. Abdeckung aufklappbar, inkl. Positionierungskreuz
Saubere Abschlusskante nach dem betonieren, ohne Nacharbeit.
Boden einfach herausbrechbar.

Befestigungsmöglichkeiten:

Merkmale

- Werkzeugmagnetaufnahme (KAISER)
- Klebefläche
- außenliegende Laschen (Ortbeton)
- **Material:** Lebensmittelechter Kunststoff
- **Luftanschlüsse:**
1x Ø 125 mm für 08KSN125OV
1x Ø 125 mm MF
- **Abmessungen** D x H: Ø 163 x 80 mm
- **Gewicht:** ca. 0,13 kg



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Höhe	80 mm	Netto	0,13 kg
Durchmesser	163 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08KSN125OV	KS-Saugnische 125 1x 125MF/1x KomFlex Oval
08KSV125	KS-VERLÄNGERUNG 125 für KS-Saugnische 125; L=125
08KSAOV275	KS-ÜBERGANG KOMFLEX OV/2x75 1x KomFlex Oval/2x KomFlex75
11SKL125	ABDECKKAPPE NW 125 Kunststoff
08KOMFLEX75W	ZWEISCHICHTIGES WELLROHR 75 IDxAD 63x75; PE weiß; L=50 m

Artikel-Nr.	Beschreibung
08KOMFLEXOV132	ZWEISCHICHTIGES WELLROHR OV BxH 132x52; PE blau; L=20 m
08DRKF75	DICHTRING KOMFLEX 75 Material: TPU schwarz
08DRKF90	DICHTRING KOMFLEX 90 U. OVAL Material: TPU schwarz

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (10 MB)	10207726	10/2026
TEchnische Daten (1,5 MB)	WF00012022	05/2025
Ausschreibungstext (23 kb)	10210976	05/2025
Hygienezertifikat	WF00019931	06/2026