

Luftleitungen


ÜBERGANG UERSR SR-ROHR VERZ.

BxH 250x50/2x160ILU

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	08UERSR16025050	–	–

Merkmale

- Übergänge vom Spirorohr auf Flachkanal
- Material: Stahlblech verzinkt
- Luftanschluss: B x H = 250 x 50 mm
- Luftanschluss: 2 x Ø 160 mm (System SAFE)
- Gewicht: 1,72 kg



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	370 mm
Breite	250 mm
Höhe	320 mm

Gewicht (kg)

Netto	1,72 kg
-------	---------

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0160053	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M
08K250501000	FLACHKANAL K VERZINKT BxHxL 248x48x1000
08K250501500	FLACHKANAL K VERZINKT BxHxL 248x48x1500
08K250502000	FLACHKANAL K VERZINKT BxHxL 248x48x2000
08B3050200	BOGEN B 30° STEHEND VERZINKT BxH 200x50
08B4550200	BOGEN B 45° STEHEND VERZINKT BxH 200x50
08B6050200	BOGEN B 60° STEHEND VERZINKT BxH 200x50
08B9050200	BOGEN B 90° STEHEND VERZINKT BxH 200x50
08T50200	T-STÜCK T STEHEND VERZINKT BxH 200x50
08TV20050	ABZWEIGER TV 45° FLACH VERZ. BxH 200x50
08K50200200NP	KANALST. K MIT BUNDKR. VERZ. BxHxL 200x50x200/100ILU

Artikel-Nr.	Beschreibung
08K50200200MF	KANALST. K MIT BUNDKR. VERZ. BxHxL 200x50x200/100MF
08FSD20050	FLACHSCHALLDÄMPFER FSD BxH 200x50; verzinkt

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,7 MB)	10030483	07/2026
Ausschreibungstext (50 kB)	WF00019992	07/2026