

Luftleitungen

# ZULUFTVENTIL KTS STAHL

NW 125; RAL 9003

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 10KTS12503    | –         | –            |

## Merkmale

- Zuluftventil zur **Aufputzmontage**
- **Abmessungen:** B x H x T = 173 x 76 x 18 mm
- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Luftvolumenstrom** bei 25 dB: 20 m³/h
- **Gewicht:** 0,38 kg
- Ventilkörper mit **Schaumstoffdichtung**
- Eine Sektorplatte ermöglicht einen kontrollierten Luftaustritt
- Einfache Montage durch Verdrehen am **Einbaurahmen (KKL)**
- Einbaurahmen **KKT mit Lippendichtung**
- Die Luftmengenregulierung erfolgt durch Verdrehen des Ventiltellers



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 18 mm  |
| Breite | 173 mm |
| Höhe   | 76 mm  |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 0,38 kg |
| Brutto | 0,4 kg  |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 10KKL125      | EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 124; T=50            |
| 11SR0125053   | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M                 |
| 11SR0125056   | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M                 |
| 08SNG12526275 | SAUGNISCHE GERADE SNG KUNST 125MF/2x75; Zugsicherung |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (7 MB)    | 10101118 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (55 kB) | 10093392 | 06/2025 |