

Luftleitungen

ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ

NW 125/125; mit PSU montiert

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11TCPU125125	–	–

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	165 mm
Breite	125 mm
Höhe	166,5 mm

Gewicht (kg)

Netto	0,58 kg
Brutto	0,58 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0125053	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0125056	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M
11NPU0125	NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0125	MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke
11RSG0125	ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage
11BU012515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt
11BU012530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt
11BU012545	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt
11BU012560	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt
11BU012590	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt
11BKMU12590	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BKU12590	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D
11RCFU125080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCFU125100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RCU125080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCU125100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RFLU01250080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut
11RFLU01250100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11RLU01250080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut
11RLU01250100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11PSU125080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst
11PSU125100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst
11PSU125125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst
11XCPU125080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80
11XCPU125100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100
11XCPU125125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125
11XVU01250080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80
11XVU01250100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100
11XVU01250125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125
11AB0125	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125
11ABU0125	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt
11AGU0125	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt
11AVU0125	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt
11ILRU0125	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt
11ILU0125	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt
11ILVU0125	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt
11EPF0125	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke
11EPFH0125	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00125	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0125	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff
11ESU0125	ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt
11ESUK00125	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0125	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt
11SRC125	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125
11DF0125	DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0125	DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0125	DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DSU0125	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125
11DTU0125	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor
11FL0125	FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.
11VHL0125	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125
11ILVRU125	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045913	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092232	08/2024