

Kompaktlüftungsgeräte

# MODBUS/MIWI-GATEWAY

Wireless receiver; ES 1061

| Typenbezeichnung | Artikelnummer        | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------------|-----------|--------------|
| –                | <b>07GATEWAYMIWI</b> | –         | –            |

## Merkmale

- Empfänger für drahtlose Sensoren. Der Empfänger verfügt über ModBus- und 0-10V-Ausgänge.
- Wird in einer externen Box für den Anschluss an Lüftungsgeräte, Wärmepumpe oder Regler geliefert.
- Ein Metallgehäuse würde den Empfang von drahtlosen Signalen blockieren.
- Anzahl regelbare Funksensoren ModBus Ausgang: 32
- Anzahl regelbare Funksensoren 0-10V Ausgang: 1 Anzahl 0-10V Ausgänge: 4
- Zusätzliches Interface: MiWi Mesh 868MHz
- Abmessungen: BxHxT = 138x64x30 mm
- IP Schutzart: IP 20
- Versorgungsspannung: 15 - 24VDC
- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 40°C



## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer     | Stand   |
|----------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (1,66 MB) | WF00014228 | 02/2025 |