

Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG750


F_K_WF_R_V

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0807FKWRV	–	–

Anwendung

für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Rechte Ausführung
 inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung

Tauscherausrüstung: vertikal
 Bauweise: Rahmenlos
 Wandstärke: 100 mm
 Gehäuse: beschichtet in RAL 9010



Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
 Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
 Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1100 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050300	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 594x402x96;LG750/1000SKS

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050310	ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 594x402x96; LG750

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10196282	08/2026
Produktdatenblatt (281 KB)	WF00011562	11/2024
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014655	08/2026
Ausschreibungstext LG 750 (82 KB)	10196283	05/2025
Ausschreibungstext LG 750 K (81 KB)	10196284	07/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209776	01/2026