

Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSG. LG350L

ohne VHR

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	08LG350L	–	–

Merkmale

Kompaktlüftungsgerät, max. 350 m³/h, Stand oder Wandmontage, linke Ausführung

Kompaktes, wärmebrückenfreies und wärmegeämmtes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9003. Gegenstromwärmetauscher aus recycelbarem Kunststoff mit 100%-igen Bypass und Radialventilatoren mit EC-Technologie. LAN-Schnittstelle für Fernzugriff mit der Pichler-App.

- Standard mit Bedieneinheit **Type MINI**.
- Optional mit Bedieneinheit **Type TOUCH**.
- Filterzelle **ISO ePM1 70%** für Außenluft ODA
- Filterzelle **ISO Coarse 80%** für Abluft ETA

Betriebspunkt:

- Volumenstrom: 350 m³/h
- ext. Pressung: 200 Pa

Kennwerte nach EN13141-7:

- Zuluftseitiger Temperaturänderungsgrad: 93 %
- Spezifische Eingangsleistung SEL = 0,18 Wh/m³
- Elektrischer Anschluss: 230V / 50Hz / 16A
- Abmessungen: B x H x T = 829 x 950 x 571 mm
- Luftanschlüsse: 4 x Ø 160 mm (System SAFE)
- Kondensatstutzen mit 1 1/4" AG
- Gewicht: rd. 56kg

Bedieneinheit ist dem Gerät beige packt!

Das Kompaktlüftungsgerät LG 350 kann ab sofort mit der PICHLERluft-App neben Android jetzt auch über iOS bedient werden. Unsere PICHLERluft-App finden Sie bei Google Play oder im Apple App-Store.



Hier finden Sie Produktinformationen der Europäischen Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung:
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/residentialventilationunits/51567>

Hier finden Sie das Video PICHLER Kompaktlüftungsgerät LG 350

→→

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Luftleitungsanschluss	4 X Ø 160 mm
Tiefe	571 mm
Breite	829 mm
Höhe	950 mm
Länge	571 mm

Elektrik

Vorsicherung	16
Spannung/Frequenz	230V / 50 HZ
Leistungsaufnahme	MAX. 180 W

Gewicht (kg)

Netto	56 kg
-------	-------

Volumenstrom

Volumenstrom	MAX. 350 M³/H
--------------	---------------

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08LGMINI350450	BEDIENEINHEIT MINI LG350/450/740 inkl. Zubehör
08LG350450T	BEDIENEINHEIT Touch LG350/450/740/1000SK
40LG350BG142	LG350/450/740 BG KONSOLE BT BxHxT 104x92x45; RAL 9003
40LG0500000A	ETA-FILTER ISO COARSE 80% BxHxT 174x500x48; LG350/450
40LG0500001A	ODA-FILTER ISO EPM1 60% BxHxT 174x500x48; LG350/450
08LGDRUCKDUALSET	DUALER DRUCKSENSOR MODB. SET 0-500 Pa; inkl Anschlusspaket
07RTF49357	RAUM T-SENSOR Aufputzmontage; NTC 10k
07RTRHCO248401	RAUM T/RF/CO2-SENSOR MODBUS Aufputzmontage; 400-2000ppm
07RCO248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
07RHF49360	RAUM RH-SENSOR Aufputzmontage
07GATEWAYMIWI	MODBUS/MIWI-GATEWAY Wireless receiver; ES 1061
07MIWIRTRH	RAUM T/RF-SENSOR MIWI Aufputz; wireless; ES 1060
07MIWIRTRHCO2	RAUM T/RF/CO2-SENSOR MIWI Aufputz; wireless; ES 1060
08KNXGAC	MODBUS/KNX-GATEWAY universell für Lüftungsgeräte
01CWK160	KALTWASSERREGISTER CWK 160-3-2,5
01VBC160	WASSER-HEIZREGISTER VBC NW 160
07R3015P6LR24ASR	3-WEGEVENTIL 3015-P63-S1 NW 15; Antrieb LR24A-SR
08CV16121VICIAL	E-HEIZREGISTER NW 160; CV16-12-1-ViCi-AL

Artikel-Nr.	Beschreibung
02AKR160LF230	ABSPERRKLA. AKR SAFE NW 160 Motor LF230 montiert
02AKR200LF230	ABSPERRKLA. AKR SAFE NW 200 Motor LF230 montiert
40LG041920	NTC THERMISTOR 10K DxL 5x60; Metallhülse; Kabel 2m
40LG030620	KONDENSATSIPHON # HL136.3
07UPPM360	BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER Innenbereich, 360°, 10A, 230V
07FMSET8	FÜHLER MONTAGESET für Ø 3,5 bis 8 mm
02CONLIFT1	KONDENSATHEBEANLAGE Conlift 1
01CWDX200	KÄLTEMITTEL-REGISTER CWDX 200-3-2,5; NW 200
08BACGAES2020	BACnet-GATEWAY für ES2020

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Flyer "Tauchen Sie ein in frische Luft" (860 kB)	10101245	07/2024
Technische Daten (2,7 MB)	10101694	09/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00019534	08/2026
Betriebsanleitung (5 MB)	10101765	09/2026
Betriebsanleitung Drucksensor (1,3 MB)	WF00014328	01/2026
Ausschreibungstext (82 kB)	10108190	01/2026
Anleitung Filterwechsel (270 kB)	10101728	07/2024
Anleitung Mini-Bedieneinheit (150 kB)	10101732	07/2024
Hinweiszettel LG 350 (407 KB)	10195578	01/2026
Ökodesign-Etiketten L350 A (360 kB)	10101205	07/2024
Ökodesign-Etiketten LG 350 A+ (360 kB)	10101209	07/2024
Ökodesign-Etiketten LG 350 F A (360 kB)	10101213	07/2024
Ökodesign-Etiketten LG 350 F A+ (360 kB)	10101217	07/2024
Ökodesign-Produktdatenblatt LG 350 (220 kB)	10101221	11/2024
Ökodesign-Produktdatenblatt LG 350F (220 kB)	10101225	11/2024
PHI-Zertifikat (145 kB)	10101229	01/2026
CAD-Datei	10108194	01/2026
RFA-Datei	10108195	01/2026
STP-Datei	10146297	01/2026