Kompaktlüftungsgeräte

KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ

NW 250/250

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11XVU02500250	XCU/XCPU/XVU	Kreuzstücke	45°

Merkmale

- Doppel-Abzweig mit 45° Neigungswinkel, gebaut
- Rohranschluss: Ø 250 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 250 mm (System SAFE)



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0250063	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0250066	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0250	NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0250	MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke
11RSG0250	ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage
11BU025015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut
11BU025030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut
11BU025045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut
11BU025060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut
11BU025090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut
11RCFU250125	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCFU250160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCFU250200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCU250125	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCU250160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCU250200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCLU02500080	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut
11RCLU02500100	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RFLU02500100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut
11RFLU02500125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut
11RFLU02500160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut
11RFLU02500200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut
11RLU02500100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut
11RLU02500125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut
11RLU02500160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut
11RLU02500200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut
11PSU250080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst
11PSU250100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst
11PSU250125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst
11PSU250160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst
11PSU250200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst
11PSU250250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst
11TCPU250080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert
11TCPU250100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert
11TCPU250125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert
11TCPU250160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert
11TCPU250200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert
11TCPU250250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert
11TVU02500100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut
11TVU02500125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut
11TVU02500160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut
11TVU02500200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut
11TVU02500250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut
11AB0250	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250
11ABU0250	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt
11AGU0250	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt
11AVU0250	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt
11EPF0250	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke
11EPFH0250	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0250	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0250	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff
11ESU0250	ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt
11ESUKO0250	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0250	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SRC250	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250
11ILRU0250	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt
11ILU0250	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt
11ILVU0250	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt
11DF0250	DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0250	DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0250	DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0250	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250
11DTU0250	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor
11FL0250	FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.
11VHL0250	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250
11AF025	ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF025	ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10108811	02/2025

Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos