

Schalldämpfer rund

ZU- UND ABLUFTVENTIL SUB

NW 100; Edelstahl

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10SUB100	–	–

Merkmale

- Zu- bzw. Abluftventil aus Edelstahl (18/10 304)
- inkl. Einbauring, Federn und Schrauben geliefert
- temperaturbeständig bis +100 °C
- Montage durch Verdrehen am Einbaurahmen (KKL)
- Luftmengenregulierung durch Verdrehen des Ventiltellers
- Zusätzlich kann ein **Schalldämpfer (DBL)** am Ventil montiert werden - der Schalldämpfer besteht aus **verzinktem Stahlblech**, Innenauskleidung ist mit **Mineralwolle** ausgefüllt



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10DBL100	SCHALLDÄMPFER DBL VERZINKT NW 100; für KSO-V
10KKL100	EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 99; T=50
11SR0100053	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0100056	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (7 MB)	10101129	08/2026
Ausschreibungstext (49 KB)	10159020	06/2025