

Schalldämpfer rund

VAVB-USD BOX RECHTS

2x125ILU/2x125ILU; montiert

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10VAVBR125125	–	–

Merkmale

- Integrierte VAV / CAV-Kompaktregler.
- Rechte Ausführung

Technische Daten:

- Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 2 x Ø 125 mm (System SAFE)
- Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 2 x Ø 125 mm (System SAFE)
- Luftvolumenstrom Vmin: 40 m³/h
- Luftvolumenstrom Vmax: 120 m³/h
- Luftvolumenstrom Vnom: 250 m³/h
- Abmessungen: B x H x L = 560 x 180 x 1150 mm

Achtung: Motor mit MP-Busansteuerung



Technische Daten

Motor

Type LMV-D3-MP-F.1 PIC

Volumenstrom

VNom 250
VMin 40
VMax 120

Abmessungen (mm)

Breite 560 mm
Höhe 180 mm
Länge 1.150 mm

Gewicht (kg)

Netto 28 kg

Elektrik

Betriebsart 2-10V

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU
11EPF0063	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 63 für Formstücke
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010
07RC0248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (711 kB)	10064866	11/2024
Ausschreibungstexte (88 kB)	10064874	06/2025
Hygiene-Zertifikat (100 kB)	10064882	05/2026