

Schalldämpfer rund

VAV-USD-SLU BOX LINKS

2x100ILU/12x63ILU; montiert

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10VAVSL1001263	–	–

Merkmale

- Integrierte Umlenk- und Telefonieschalldämpfer
- Linke Ausführung
- Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL): 1 x Ø 100 mm und 6 x Ø 63 mm (System SAFE)
- Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL): 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 mm (System SAFE)
- Luftvolumenstrom $V_{\min}$: 30 m³/h
- Luftvolumenstrom $V_{\max}$: 80 m³/h
- Luftvolumenstrom V_{nom} : 150 m³/h
- Abmessungen: B x H x L = 560 x 180 x 1150 mm



Achtung: Motor OHNE MP-Busansteuerung!

Technische Daten

Motor

Type LMV-D3-MF-F.1 PIC

Volumenstrom

VNom 150
VMin 30
VMax 80

Abmessungen (mm)

Breite 560 mm
Höhe 180 mm
Länge 1.150 mm

Gewicht (kg)

Netto 28 kg

Elektrik

Betriebsart 2-10V

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU
11EPF0063	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 63 für Formstücke
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010
07RC0248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
08EP6275	ENDDECKEL EP KOMFLEX 75 AD75/ID63; Kunststoff
08EP9275	ENDDECKEL EP KOMFLEX 90 AD90/ID75; Kunststoff

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Luftleitungssysteme (10,6 MB)	10030670	10/2026
Technische Daten (711 kB)	10064852	11/2024
Ausschreibungstext Luftleitungssysteme (122 kB)	10030674	06/2025
Ausschreibungstexte (88 kB)	10064859	06/2025
Hygiene-Zertifikat (100 kB)	10030730	05/2026