

Schalldämpfer rund

AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ.

NW 500

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11AB0500	–	–

Merkmale

- Verzinkt, 135° r=d
- Mit eingebautem Maschendrahtgitter
- Passt über Spiro-Rohre



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	1 350 mm	Netto	10,3 kg
Durchmesser	500 mm	Brutto	10,3 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0500083	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0500086	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0500	NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0500	MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke
11RSG0500	ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU050015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt
11BFU050030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt
11BFU050045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt
11BFU050060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt
11BFU050090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt
11RCFU500250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCFU500315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFU500400	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut
11RCFLU05000200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut
11RCFLU05000250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCFLU05000315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut
11RCFLU05000355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut
11RCFLU05000400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut
11RCFLU05000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut
11RCLU05000160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentrisch; gebaut
11RCLU05000200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentrisch; gebaut
11RCLU05000250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentrisch; gebaut
11RCLU05000315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentrisch; gebaut
11RCLU05000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentrisch; gebaut
11RCLU05000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentrisch; gebaut
11RCLU05000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentrisch; gebaut
11RFLU05000200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut
11RFLU05000250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut
11RFLU05000315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut
11RFLU05000355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut
11RFLU05000400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut
11RFLU05000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut
11RLU05000200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut
11RLU05000250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut
11RLU05000315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut
11RLU05000355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut
11RLU05000400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut
11RLU05000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut
11RU05000250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch
11RU05000315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch
11RU05000355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch
11RU05000400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch
11RU05000450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch
11PSU500160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst
11PSU500200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst
11PSU500250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst
11PSU500315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst
11PSU500355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TSTCU05000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut
11TSTCU05000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut
11TSTCU05000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut
11TCU05000200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert
11TCU05000250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert
11TCU05000315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert
11TCU05000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert
11TCU05000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert
11TCU05000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert
11TCU05000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert
11TVU05000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut
11TVU05000250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut
11TVU05000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut
11TVU05000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut
11TVU05000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut
11TVU05000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut
11TVU05000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut
11XCPU500125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125
11XCPU500160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160
11XCPU500200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200
11XCPU500250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250
11XCPU500315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315
11XCPU500400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400
11XCU05000500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500
11EPF0500	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke
11EPFH0500	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00500	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0500	ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt
11ESUK00500	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.
11SRC500	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500
11ILRU0500	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt
11ILU0500	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt
11ILVU0500	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt
11DF0500	DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0500	DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0500	DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DSU0500	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500
11DTU0500	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor
11FL0500	FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.
11VHL0500	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500
11AF050	ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF050	ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre