

Schalldämpfer rund

ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 710/400; mit TSTCU montiert

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11TCU07100400	–	–

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	625 mm	Netto	9,49 kg
Breite	710 mm	Brutto	9,49 kg
Höhe	930 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0400063	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0400066	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR071013	SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M
11SR071016	SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M
11NPU0400	NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0710	NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0400	MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke
11MF0710	MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke
11RSG0400	ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0710	ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU040015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU040030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt
11BFU040045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt
11BFU040060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt
11BFU040090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt
11BFU071015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt
11BFU071030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt
11BFU071045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt
11BFU071060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt
11BFU071090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt
11RCFU400200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst
11RCFU400250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst
11RCFU400315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst
11RCFLU04000160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/160; zentr.; gebaut
11RCFLU04000200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/200; zentr.; gebaut
11RCFLU04000250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/250; zentr.; gebaut
11RCFLU04000315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/315; zentr.; gebaut
11RCFLU04000355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut
11RCFLU07100355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut
11RCFLU07100400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut
11RCFLU07100450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut
11RCFLU07100500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut
11RCFLU07100560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut
11RCFLU07100630	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut
11RCU400200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst
11RCU400250	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst
11RCU400315	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst
11RCLU04000160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/160; zentr.; gebaut
11RCLU04000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/355; zentr.; gebaut
11RCLU07100250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/250; zentr.; gebaut
11RCLU07100315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/315; zentr.; gebaut
11RCLU07100355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/355; zentr.; gebaut
11RCLU07100400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/400; zentr.; gebaut
11RCLU07100450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/450; zentr.; gebaut
11RCLU07100500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/500; zentr.; gebaut
11RCLU07100560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/560; zentr.; gebaut
11RCLU07100630	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/630; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RFLU04000160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut
11RFLU04000200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut
11RFLU04000250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut
11RFLU04000315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut
11RFLU04000355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut
11RFLU07100355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut
11RFLU07100400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut
11RFLU07100450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut
11RFLU07100500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut
11RFLU07100560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut
11RFLU07100630	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut
11RLU04000160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut
11RLU04000200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut
11RLU04000250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut
11RLU04000315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut
11RLU04000355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut
11RLU07100355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut
11RLU07100400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut
11RLU07100450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut
11RLU07100500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut
11RLU07100560	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut
11RLU07100630	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut
11RU04000200	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/200; exzentrisch
11RU04000250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/250; exzentrisch
11RU04000315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/315; exzentrisch
11RU04000355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/355; exzentrisch
11RU07100400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/400; exzentrisch
11RU07100450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/450; exzentrisch
11RU07100500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/500; exzentrisch
11RU07100560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/560; exzentrisch
11RU07100630	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/630; exzentrisch
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst

Artikel-Nr.	Beschreibung
11PSU400400	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst
11TSTCU04000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut
11TSTCU07100250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/250; zentr.; gebaut
11TSTCU07100315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/315; zentr.; gebaut
11TSTCU07100355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut
11TSTCU07100400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut
11TSTCU07100450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut
11TSTCU07100500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut
11TSTCU07100560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut
11TSTCU07100630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut
11TSTCU07100710	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 710/710; zentr.; gebaut
11XCPU400100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100
11XCPU400125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125
11XCPU400160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160
11XCPU400200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200
11XCPU400250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250
11XCPU400315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315
11XCPU400400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400
11XCU07100250	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250
11XCU07100315	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315
11XCU07100355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355
11XCU07100400	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400
11XCU07100450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450
11XCU07100500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500
11XCU07100560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560
11XCU07100630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630
11XCU07100710	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710
11XVU04000160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160
11XVU04000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200
11XVU04000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250
11XVU04000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315
11XVU04000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355
11XVU04000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400
11XVU07100315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315
11XVU07100355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355
11XVU07100400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XVU07100450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450
11XVU07100500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500
11XVU07100560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560
11XVU07100630	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630
11XVU07100710	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710
11AB0400	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400
11AB0710	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710
11ABU0400	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt
11ABU0710	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt
11AGU0400	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt
11AGU0710	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt
11AVU0400	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt
11AVU0710	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt
11ILRU0400	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt
11ILU0400	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt
11ILU0710	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt
11ILVU0400	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt
11ILVU0710	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt
11EPF0400	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke
11EPF0710	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke
11EPFH0400	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00400	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0400	ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt
11ESUK00400	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.
11SRC400	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400
11DF0400	DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0710	DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0400	DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0400	DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0400	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400
11DSU0710	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710
11DTU0400	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor
11FL0400	FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.
11FL0710	FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.
11VHL0400	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400
11AF040	ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre

Artikel-Nr.	Beschreibung
11AF071	ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF040	ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF071	ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045860	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092313	08/2024