

Schalldämpfer rund

SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 900/400; zentr.; gebaut

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11TSTCU09000400	–	–

Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 900 mm
- Rohranschluss: Ø 400 (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	505 mm	Netto	3,41 kg
Breite	900 mm	Brutto	3,41 kg
Höhe	382 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0400063	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0400066	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR090013	SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M
11SR090016	SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M
11NPU0400	NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0900	NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0400	MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke
11MF0900	MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke
11RSG0400	ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0900	ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU040015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU040030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt
11BFU040045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt
11BFU040060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt
11BFU040090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt
11BFU090015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt
11BFU090030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt
11BFU090045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt
11BFU090060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt
11BFU090090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt
11RCFU400200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst
11RCFU400250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst
11RCFU400315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst
11RCFLU04000160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/160; zentr.; gebaut
11RCFLU04000200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/200; zentr.; gebaut
11RCFLU04000250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/250; zentr.; gebaut
11RCFLU04000315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/315; zentr.; gebaut
11RCFLU04000355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut
11RCFLU09000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut
11RCFLU09000500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut
11RCFLU09000560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut
11RCFLU09000630	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut
11RCFLU09000710	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut
11RCFLU09000800	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut
11RCU400200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst
11RCU400250	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst
11RCU400315	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst
11RCLU04000160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/160; zentr.; gebaut
11RCLU04000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/355; zentr.; gebaut
11RCLU09000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentr.; gebaut
11RCLU09000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentr.; gebaut
11RCLU09000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentr.; gebaut
11RCLU09000500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentr.; gebaut
11RCLU09000560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentr.; gebaut
11RCLU09000630	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentr.; gebaut
11RCLU09000710	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentr.; gebaut
11RCLU09000800	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RFLU04000160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut
11RFLU04000200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut
11RFLU04000250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut
11RFLU04000315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut
11RFLU04000355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut
11RFLU09000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut
11RFLU09000500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut
11RFLU09000560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut
11RFLU09000630	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut
11RFLU09000710	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut
11RFLU09000800	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut
11RLU04000160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut
11RLU04000200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut
11RLU04000250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut
11RLU04000315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut
11RLU04000355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut
11RLU09000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut
11RLU09000500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut
11RLU09000560	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut
11RLU09000630	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut
11RLU09000710	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut
11RLU09000800	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut
11RU04000200	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/200; exzentrisch
11RU04000250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/250; exzentrisch
11RU04000315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/315; exzentrisch
11RU04000355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/355; exzentrisch
11RU09000500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch
11RU09000560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch
11RU09000630	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch
11RU09000710	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch
11RU09000800	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch
11TCPU400160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/160; mit PSU montiert
11TCPU400200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert
11TCPU400250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/250; mit PSU montiert
11TCPU400315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert
11TCPU400400	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCU04000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert
11TCU09000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert
11TCU09000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert
11TCU09000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert
11TCU09000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert
11TCU09000560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert
11TCU09000630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert
11TCU09000710	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert
11TCU09000800	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert
11TCU09000900	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert
11TVU04000100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut
11TVU04000125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut
11TVU04000160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut
11TVU04000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut
11TVU04000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut
11TVU04000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut
11TVU04000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut
11TVU09000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut
11TVU09000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut
11TVU09000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut
11TVU09000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut
11TVU09000560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut
11TVU09000630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut
11TVU09000710	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut
11TVU09000800	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut
11TVU09000900	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut
11XCPU400100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100
11XCPU400125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125
11XCPU400160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160
11XCPU400200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200
11XCPU400250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250
11XCPU400315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315
11XCPU400400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400
11XCU09000315	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315
11XCU09000355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355
11XCU09000400	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XCU09000450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450
11XCU09000500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500
11XCU09000560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560
11XCU09000630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630
11XCU09000710	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710
11XCU09000800	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800
11XCU09000900	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900
11XVU04000160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160
11XVU04000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200
11XVU04000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250
11XVU04000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315
11XVU04000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355
11XVU04000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400
11AB0400	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400
11AB0900	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900
11ABU0400	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt
11ABU0900	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt
11AGU0400	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt
11AGU0900	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt
11AVU0400	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt
11AVU0900	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt
11ILRU0400	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt
11ILU0400	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt
11ILU0900	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt
11ILVU0400	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt
11EPF0400	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke
11EPF0900	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke
11EPFH0400	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00400	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0400	ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt
11ESUK00400	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.
11SRC400	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400
11DF0400	DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0900	DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0400	DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0400	DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DSU0400	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400
11DTU0400	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor
11FL0400	FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.
11FL0900	FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.
11VHL0400	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400
11AF040	ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF090	ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF040	ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF090	ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10046046	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092492	08/2024