Schalldämpfer rund

KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ.

NW 630/250

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11XCPU630250	XCU/XCPU/XVU	Kreuzstücke	–

Merkmale

- Mit gepresstem Sattelstück, zentrisch.
- **Rohranschluss:** Ø 630 mm (System SAFE)
- **NW Kreuzstück:** Ø 250 mm (System SAFE)



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0250063	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0250066	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR0630083	SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0630086	SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0250	NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0630	NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0250	MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke
11MF0630	MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke
11RSG0250	ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0630	ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage
11BU025015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut
11BU025030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut
11BU025045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut
11BU025060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut
11BU025090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut
11BFU063015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt
11BFU063030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt
11BFU063045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU063060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt
11BFU063090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt
11RCFU250125	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCFU250160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCFU250200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCFU630315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut
11RCFU630400	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut
11RCFU630500	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut
11RCFLU06300250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut
11RCFLU06300315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut
11RCFLU06300355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut
11RCFLU06300400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut
11RCFLU06300450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut
11RCFLU06300500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut
11RCFLU06300560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut
11RCU250125	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCU250160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCU250200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCLU02500080	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut
11RCLU02500100	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut
11RCLU06300200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentrisch; gebaut
11RCLU06300250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentrisch; gebaut
11RCLU06300315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentrisch; gebaut
11RCLU06300355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentrisch; gebaut
11RCLU06300400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentrisch; gebaut
11RCLU06300450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentrisch; gebaut
11RCLU06300500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentrisch; gebaut
11RCLU06300560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentrisch; gebaut
11RFLU02500100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut
11RFLU02500125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut
11RFLU02500160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut
11RFLU02500200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut
11RFLU06300250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut
11RFLU06300315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut
11RFLU06300355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut
11RFLU06300400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RFLU06300450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut
11RFLU06300500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut
11RFLU06300560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut
11RLU02500100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut
11RLU02500125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut
11RLU02500160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut
11RLU02500200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut
11RLU06300250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut
11RLU06300315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut
11RLU06300355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut
11RLU06300400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut
11RLU06300450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut
11RLU06300500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut
11RLU06300560	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut
11RU06300315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch
11RU06300355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch
11RU06300400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch
11RU06300450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch
11RU06300500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch
11RU06300560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch
11PSU250080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst
11PSU250100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst
11PSU250125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst
11PSU250160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst
11PSU250200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst
11PSU250250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst
11TSTCU06300200	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut
11TSTCU06300250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut
11TSTCU06300315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut
11TSTCU06300355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut
11TSTCU06300400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut
11TSTCU06300450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut
11TSTCU06300500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut
11TSTCU06300560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut
11TSTCU06300630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut
11TCPU250080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCPU250100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert
11TCPU250125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert
11TCPU250160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert
11TCPU250200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert
11TCPU250250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert
11TCU06300200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert
11TCU06300250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert
11TCU06300315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert
11TCU06300355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert
11TCU06300400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert
11TCU06300450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert
11TCU06300500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert
11TCU06300560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert
11TCU06300630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert
11TVU02500100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut
11TVU02500125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut
11TVU02500160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut
11TVU02500200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut
11TVU02500250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut
11TVU06300315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut
11TVU06300355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut
11TVU06300400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut
11TVU06300450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut
11TVU06300500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut
11TVU06300560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut
11TVU06300630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut
11AB0250	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250
11AB0630	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630
11ABU0250	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt
11ABU0630	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt
11AGU0250	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt
11AGU0630	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt
11AVU0250	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt
11AVU0630	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt
11ILRU0250	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt
11ILRU0630	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11ILU0250	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt
11ILU0630	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt
11ILVU0250	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt
11ILVU0630	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt
11EPF0250	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke
11EPF0630	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke
11EPFH0250	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0630	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0250	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFKO0630	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0250	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff
11ESU0250	ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt
11ESU0630	ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt
11ESUKO0250	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.
11ESUKO0630	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0250	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt
11SRC250	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250
11DF0250	DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0630	DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0250	DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0250	DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0250	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250
11DSU0630	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630
11DTU0250	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor
11DTU0630	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor
11FL0250	FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.
11FL0630	FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.
11VHL0250	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250
11AF025	ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF063	ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF025	ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF063	ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,9 MB)	WF00013965	02/2025

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos