

Brandschutz Entrauchung

BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-R-LR12V-N; NW 125

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09BKRLR12VN12	–	–

Merkmale

- **Form:** Rund Leicht, Montagerahmen 120 min, verlängert
- **Mechanische Auslösung:** MTAL 72°C und FDCU
- **Baulänge:** 500 mm
- **Inklusive Montageanleitung**



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	500 mm
Durchmesser	299 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09BSKIBM12	IB INSTALL.BLOCK MONTIERT auf BSK-R-L(V); NW125
09FDCUM	2 ENDSCHALTER FDCU MONTIERT für LEICHTE Ausführung
09DEKOPOT	POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR
09FDCU	2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung
09FUS72	ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf.
09KITFUS72ONE	KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE
09ZBAT72	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz
09ZBAT95	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau
09DEKOR0125	DEHNUNGSKOMPENSATOR DEKO NW 125 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (3,6 MB)	10161181	08/2024
Einbauanleitung (13 MB)	10161182	08/2024
Hygiene Prüfzeugnis (164 KB)	10204562	08/2024