

Flanschverbindungen

AUTOM. TELLERVENTIL ATVC

NW 100; RAL 9010

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10ATVC100	–	–

Merkmale

- Das ATVC-Tellerventil mit **elektrothermischem Antrieb**, geeignet für **mehrgeschossige Gebäude** mit einer zentralen Fortluftanlage.
- Das Ventil arbeitet mit **elektrischer Hilfsenergie**, es ist im Normalfall geschlossen oder nur geringfügig geöffnet.
- Wird der Stromkreis geschlossen, erwärmt sich der **elektrothermische Antrieb** und bewirkt ein **Öffnen** des Ventiltellers.
- Durch die entstehende **vergrößerte Öffnung** zwischen Ventilgehäuse und Ventilteller, kann jetzt **mehr Luft abgesaugt werden**.
- **Betriebsvolumenstrom** kann nicht frei gewählt werden, sondern ist **abhängig von der Minimaleinstellung**.
- Nach einer **Unterbrechung des Stromkreises** kehrt das Ventil langsam und geräuschlos in die **Minimaleinstellung** zurück.



Technische Daten:

- **Nennspannung:** 230 V / 50 Hz
- **Leistungsaufnahme Anfang:** 60 W
- **Leistungsaufnahme Betrieb:** 8 W
- **Max. Umgebungstemperatur:** 30 °C
- **Ventilanschluss:** Ø 100 mm

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	124 mm
Breite	150 mm
Höhe	150 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ATVCER	EINBAURAHMEN FÜR ATVC inkl. Kabeldurchführung

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten Ventile (6 MB)	10204871	08/2026
