

Flanschverbindungen

ABLUFTVENTIL KSO STAHL

NW 125; RAL 9003

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10KS012503	–	–

Merkmale

- Abluftventil zur Aufputzmontage
- Nutzbar für alle Innenräume
- Abmessungen: D x T = 160 x 85 mm
- Material: Stahlblech verzinkt
- Gewicht: 0,36 kg
- Einfache Montage durch Verdrehen am Einbaurahmen (KKL).
Einbaurahmen KKT mit Lippendichtung.
- Die Luftmengenregulierung erfolgt durch Verdrehen des Ventiltellers
- Die benötigte Position (Spalt s) wird durch eine Kontermutter fixiert.
- Standardfarbe: RAL 9003 pulverbeschichtet
- Luftvolumenstrom (m³/h) bei einem Schallpegel von ca. 25 (dB(A))



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10KKL125	EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 124; T=50
11SR0125053	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0125056	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M
08SN12526275	SAUGNISCHE SN KUNSTSTOFF 125MF/2x75; Zugsicherung

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (7 MB)	10101121	08/2026
Ausschreibungstext (50kB)	10093383	06/2025