

Flanschverbindungen

ABLUFTVENTIL KSO-V STAHL

NW 125; RAL 9003

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10KSOV12503	–	–

Merkmale

- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Luftvolumenstrom** bei 25 dB(A): 126 m³/h
- **Gewicht:** 0,35 kg
- Ventilkörper mit Schaumstoffdichtung
- zusätzlich ist der Ventilkonus mit Mineralwolle gefüllt, eignet sich besonders für Räume, in denen hohe Anforderungen an den Telefonieschall zwischen den Räumen gestellt werden
- einfache Montage durch Verdrehen am **Einbaurahmen (KKL)**
- die Luftmengenregulierung erfolgt durch Verdrehen des Ventiltellers
- Zusätzlich kann ein **Schalldämpfer (DBL)** direkt am Ventil montiert werden
- Der Schalldämpfer besteht aus **verzinktem Stahlblech**, Innenauskleidung ist mit **Mineralwolle** ausgefüllt
- **Standardfarbe:** RAL 9003 pulverbeschichtet



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10KKL125	EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 124; T=50
10DBL125	SCHALLDÄMPFER DBL VERZINKT NW 125; für KSO-V
11SR0125053	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0125056	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M
08SNG12526275	SAUGNISCHE GERADE SNG KUNST 125MF/2x75; Zugsicherung

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (7 MB)	10101126	08/2026
Ausschreibungstext (60 kB)	10093388	06/2025