

Flanschverbindungen

BOGEN SAFE BFU VERZINKT

NW 630/45°; R=D; gefalzt

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11BFU063045	–	–

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	498 mm	Netto	7,49 kg
Durchmesser	630 mm	Brutto	7,49 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0630083	SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0630086	SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0630	NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0630	MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke
11RSG0630	ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage
11RCFU630315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut
11RCFU630400	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut
11RCFU630500	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut
11RCFLU06300250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut
11RCFLU06300315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut
11RCFLU06300355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut
11RCFLU06300400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFLU06300450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut
11RCFLU06300500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut
11RCFLU06300560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut
11RCLU06300200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentrisch; gebaut
11RCLU06300250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentrisch; gebaut
11RCLU06300315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentrisch; gebaut
11RCLU06300355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentrisch; gebaut
11RCLU06300400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentrisch; gebaut
11RCLU06300450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentrisch; gebaut
11RCLU06300500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentrisch; gebaut
11RCLU06300560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentrisch; gebaut
11RFLU06300250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut
11RFLU06300315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut
11RFLU06300355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut
11RFLU06300400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut
11RFLU06300450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut
11RFLU06300500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut
11RFLU06300560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut
11RLU06300250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut
11RLU06300315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut
11RLU06300355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut
11RLU06300400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut
11RLU06300450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut
11RLU06300500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut
11RLU06300560	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut
11RU06300315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch
11RU06300355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch
11RU06300400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch
11RU06300450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch
11RU06300500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch
11RU06300560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch
11TSTCU06300200	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut
11TSTCU06300250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut
11TSTCU06300315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut
11TSTCU06300355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut
11TSTCU06300400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TSTCU06300450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut
11TSTCU06300500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut
11TSTCU06300560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut
11TSTCU06300630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut
11TCU06300200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert
11TCU06300250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert
11TCU06300315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert
11TCU06300355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert
11TCU06300400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert
11TCU06300450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert
11TCU06300500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert
11TCU06300560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert
11TCU06300630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert
11TVU06300315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut
11TVU06300355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut
11TVU06300400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut
11TVU06300450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut
11TVU06300500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut
11TVU06300560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut
11TVU06300630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut
11XCPU630200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200
11XCPU630250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250
11XCPU630315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315
11XCPU630400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400
11XCU06300355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355
11XCU06300450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450
11XCU06300500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500
11XCU06300560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560
11XCU06300630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630
11XVU06300315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315
11XVU06300355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355
11XVU06300400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400
11XVU06300450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450
11XVU06300500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500
11XVU06300560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560
11XVU06300630	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630

Artikel-Nr.	Beschreibung
11AB0630	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630
11ABU0630	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt
11AGU0630	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt
11AVU0630	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt
11ILRU0630	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt
11ILU0630	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt
11ILVU0630	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt
11EPF0630	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke
11EPFH0630	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke
11EPFK0630	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0630	ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt
11ESUK0630	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.
11DF0630	DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DSU0630	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630
11DTU0630	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor
11FL0630	FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.
11AF063	ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF063	ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045540	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10091898	08/2024