

Flanschverbindungen

# REDUKTION SAFE RCFLU VERZ.

NW 355/160; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCFLU03550160 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge: 363 mm mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 355 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 160 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 355 mm | Netto        | 1,84 kg |
| Höhe             | 355 mm | Brutto       | 1,84 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0160   | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0355   | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0160    | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke            |
| 11MF0355    | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0160   | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0355   | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU016015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU016030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU016045      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016060      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU016090      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BFU035515     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035530     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035545     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035560     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU035590     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BKMU16090     | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU16090      | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D            |
| 11PSU160080     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst          |
| 11PSU160100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst             |
| 11PSU160125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst             |
| 11PSU160160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst             |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst         |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst         |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst         |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst         |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst         |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU160080    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU160100    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU160125    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU160160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert |
| 11TVU01600080   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut              |
| 11TVU01600100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut             |
| 11TVU01600125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut             |
| 11TVU01600160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut             |
| 11TVU03550100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 11TVU03550125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut       |
| 11TVU03550160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut       |
| 11TVU03550250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut       |
| 11TVU03550315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut       |
| 11TVU03550355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut       |
| 11XCPU160080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80                  |
| 11XCPU160100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100                 |
| 11XCPU160125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125                 |
| 11XCPU160160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160                 |
| 11XCU03550355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355                  |
| 11XVU01600080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80                |
| 11XVU01600100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100               |
| 11XVU01600125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125               |
| 11XVU01600160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160               |
| 11XVU03550160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160               |
| 11XVU03550200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200               |
| 11XVU03550250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250               |
| 11XVU03550315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315               |
| 11XVU03550355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355               |
| 11AB0160      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160                     |
| 11AB0355      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355                     |
| 11ABU0160     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt            |
| 11ABU0355     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt            |
| 11AGU0160     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt           |
| 11AGU0355     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt           |
| 11AVU0160     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt          |
| 11AVU0355     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt          |
| 11ILRU0160    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt              |
| 11ILRU0355    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt              |
| 11ILU0160     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt                  |
| 11ILU0355     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                  |
| 11ILVU0160    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt             |
| 11ILVU0355    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt             |
| 11EPF0160     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke             |
| 11EPF0355     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke             |
| 11EPFH0160    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFH0355  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00160 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00355 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0160  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0160   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt                         |
| 11ESU0355   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESUK00160 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00355 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0160   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt                       |
| 11SRC160    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160                          |
| 11DF0160    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0355    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0160    | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0355    | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0160   | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0355   | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0160   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160                         |
| 11DSU0355   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                         |
| 11DTU0160   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor                      |
| 11DTU0355   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                      |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.                          |
| 11FL0355    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                          |
| 11VHL0160   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160                           |
| 11ILVRU0160 | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt                  |
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045391 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092822 | 08/2024 |