

Flanschverbindungen

ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 355/125; mit PSU montiert

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11TCU03550125	–	–

Anwendung

mit gepresstem Sattelstück und doppelter Lippendichtung, zentrisch



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	220 mm
Breite	355 mm
Höhe	454 mm

Gewicht (kg)

Netto	1,96 kg
Brutto	1,96 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0125053	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0125056	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M
11SR0355063	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0355066	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0125	NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0355	NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0125	MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke
11MF0355	MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke
11RSG0125	ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0355	ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage
11BU012515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BU012530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt
11BU012545	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt
11BU012560	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt
11BU012590	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt
11BFU035515	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt
11BFU035530	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt
11BFU035545	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt
11BFU035560	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt
11BFU035590	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt
11BKMU12590	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.
11BKU12590	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D
11RCFU125080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCFU125100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RCFU355250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst
11RCFU355315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst
11RCFLU03550160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut
11RCFLU03550200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut
11RCFLU03550250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut
11RCFLU03550315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut
11RCU125080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCU125100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RCLU03550125	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentr.; gebaut
11RCLU03550160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentr.; gebaut
11RCLU03550200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentr.; gebaut
11RCLU03550250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gebaut
11RCLU03550315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gebaut
11RFLU01250080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut
11RFLU01250100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11RFLU03550160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut
11RFLU03550200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut
11RFLU03550250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut
11RFLU03550315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut
11RLU01250080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut
11RLU01250100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11RLU03550160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut
11RLU03550200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RLU03550250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut
11RLU03550315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut
11PSU125080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst
11PSU125100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst
11PSU125125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11TSTCU03550315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut
11TSTCU03550355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut
11XCPU125080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80
11XCPU125100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100
11XCPU125125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125
11XCU03550355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355
11XVU01250080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80
11XVU01250100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100
11XVU01250125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125
11XVU03550160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160
11XVU03550200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200
11XVU03550250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250
11XVU03550315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315
11XVU03550355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355
11AB0125	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125
11AB0355	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355
11ABU0125	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt
11ABU0355	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt
11AGU0125	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt
11AGU0355	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt
11AVU0125	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt
11AVU0355	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt
11ILRU0125	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt
11ILRU0355	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt
11ILU0125	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt
11ILU0355	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11ILVU0125	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt
11ILVU0355	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt
11EPF0125	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke
11EPF0355	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke
11EPFH0125	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0355	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00125	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFK00355	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0125	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff
11ESU0125	ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt
11ESU0355	ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt
11ESUK00125	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.
11ESUK00355	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0125	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt
11SRC125	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125
11DF0125	DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0355	DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0125	DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech
11DH0355	DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0125	DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0355	DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0125	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125
11DSU0355	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355
11DTU0125	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor
11DTU0355	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor
11FL0125	FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.
11FL0355	FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.
11VHL0125	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125
11ILVRU125	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt
11AF035	ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF035	ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045811	02/2025
Technisches Datenblatt (178 KB)	10202943	08/2024

Dokument	Nummer	Stand
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092264	08/2024