

Flexible Luftleitungen

# ALUFOL.SCHL ISOL LEICHT MOKL

NW 203; Länge 10m

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11MOKL0203    | –         | –            |

## Anwendung

ALUFOLIENSCHLAUCH ISOLIERT LEICHT MOKL

## Merkmale

- Innenschlauch auf Basis des Aluschlauches (11M0), 25 mm Isolierung und einem Außenmantel aus einer mehrlagig verleimten Aluminium-/ Polyesterfolie.
- In Kartons gepresst.
- Max. Betriebsdruck (Überdruck): 2500 Pa
- Max. Luftgeschwindigkeit: 20 m/s
- 10 Laufmeter (lfm) = 1 Stück



## Technische Daten

### Gewicht (kg)

|        |        |
|--------|--------|
| Netto  | 0,8 kg |
| Brutto | 0,8 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                       |
|-------------|------------------------------------|
| 11ALSK250   | BANDKLEMME ALSK 250 Edelstahl; B=9 |
| 11AL50      | ALUKLEBEBAND 50MM X 50M AL 50      |
| 11AL75      | ALUKLEBEBAND 75MM X 50M AL 75      |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (0,5 MB) | 10030934 | 12/2025 |