

Glattrohrsystem mit Systembördel

Glattrohrsystem

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	WEB_GLATT	–	–

Anwendung

Das **Glattrohr-System** eignet sich besonders für **Absaug- oder Förderanlagen**, da durch die **spezielle Bauweise und Verbindung** der Einzelteile im Inneren der Leitung eine relativ glatte Fläche entsteht.

Die Rohre werden ab **Ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt und können je nach Bedarf auf **bis zu 3000 mm** zusammengefalzt werden.

Alle Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt und sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (höhere Wandstärken auf Anfrage).

Grundsätzlich kann man zwischen **3 verschiedenen Verbindungsarten** wählen. Die Standardverbindung ist die Verbindung von **Systembördel mit einem Spannring**. Weiters kann auch die Verbindung mit dem **Rohrflansch LF** und einem **Spannring** oder nur die **reine Flanschverbindung** gewählt werden.

Alle Bögen werden standardmäßig mit **r = 1,5 d** gefertigt.

Merkmale

- Type: LFBR Glattrohre
- Type: LFBD Bögen
- Type: LFBTVE Einfachabzweiger
- Type: LFBTVD Doppelabzweiger
- Type: LFBDS Drosselklappe
- Type: LFBDSK Schiebeklappe
- Type: LFSCHSPR Schnellverschlussspannring

