Volumenstromregler

VOLUMENSTROMREGLER PVSREDG

BxH 800x300 mit Motor

Artikelnummer	Type	Ausführung	Rund/Eckig
10PVSREDG080030	PVSR-E	Variabel	Eckig

Anwendung

Eckiger Volumenstromregler mit Einflügelklappe zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms.
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe.
Mit montierter Dämmschale, zur Verminderung desSchallpegels: 50 mm Mineralwolle, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech.

Merkmale

- **Einsatzbereich:** 0 °C bis 50 °C
- **Luftdichtheit Klappe:** EN 1751 Klasse 2
- **Luftdichtheit Gehäuse:** EN 1751 Klasse B
- Hygienezertifiziert **nach VDI 6022**
- **Anschluss:** 800x300 mm P20 /P30
- **Außenabmessungen LxBxH:** 450x985x400 mm
- **Gewicht:** 33 kg
- Stellantrieb **ohne Busanst., mit Display montiert**
- **Vmin:** 0 m³/h
- **Vmax:** 5184 m³/h
- **Betriebsart:** 0(2)-10 V



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (4 MB)	WF00017528	10/2025
Ausschrreibungstext (30 KB)	WF00017529	10/2025
Zertifikat (169 KB)	WF00017530	05/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos