

Volumenstromregler

# VOLUMENSTROMREGLER PVSJRJDB

BxH 800x800 mit Motor

| Typenbezeichnung | Artikelnummer    | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|------------------|-----------|--------------|
| –                | 10PVSJRJDB080080 | –         | –            |

## Merkmale

Eckiger Volumenstromregler mit Jalousieklappe zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe. Mit montierter Dämmschale, zur Verminderung des Schallpegels: 50 mm Mineralwolle, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech.

- Einsatzbereich: 0 °C bis 50 °C
- Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 4
- Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse C
- Hygienezertifiziert nach VDI 6022
- Anschluss: 800x800 mm P20 /P30
- Außenabmessungen LxBxH: 400x985x900 mm
- Gewicht: 48 kg
- Stellantrieb mit MP-Busansteuerung montiert
- Vmin: 0 m³/h
- Vmax: 13824 m³/h



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                       |
|-------------|------------------------------------|
| 10ZTHEU     | EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                | Nummer     | Stand   |
|-------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (4 MB) | WF00016614 | 10/2025 |