

Volumenstromregler

# VOLUMENSTROMREGLER PVSRR

NW 500 mit Motor

| Typenbezeichnung | Artikelnummer    | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|------------------|-----------|--------------|
| –                | <b>10PVSRR50</b> | –         | –            |

## Merkmale

Runder Volumenstromregler zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe.

- Einsatzbereich: 0 °C bis 50 °C
- Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 3
- Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse C
- Hygienezertifiziert nach VDI 6022
- Anschlussstutzen: Ø 500 mm NP System SAFE
- Einbaulänge: 570 mm
- Außenabmessungen LxBxH: 710x500x585 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- Stellantrieb ohne Busansteuerung montiert
- Vmin: 0 m³/h
- Vmax: 4239 m³/h
- Betriebsart: 0(2)-10 V



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 10ZTHEU     | EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU                           |
| 07TBD2      | TRANSFORMATOR 230/24V AC 20VA Type: TBD2/020.24/P3           |
| 08WRR3A2    | WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010 |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                | Nummer     | Stand   |
|-------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (4 MB) | WF00015323 | 10/2025 |

| Dokument                    | Nummer     | Stand   |
|-----------------------------|------------|---------|
| Ausschreibungstext (69 kB)  | WF00015325 | 10/2025 |
| Hygiene Zertifikat (258 kB) | WF00015322 | 05/2026 |