

Volumenstromregler

VOLUMENSTROMREGLER PVSRRDG

NW 100 mit Motor

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10PVSRRDG10	–	–

Merkmale

Runder Volumenstromregler zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe. Mit montierter Dämmschale, zur Verminderung des Schallpegels: 50 mm Mineralwolle, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech.



- Einsatzbereich: 0 °C bis 50 °C
- Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 3
- Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse C
- Hygienezertifiziert nach VDI 6022
- Anschlussstutzen: Ø 100 mm NP System SAFE
- Einbaulänge: 265 mm
- Außenabmessungen LxBxH: 340x200x285 mm
- Gewicht: 2 kg
- Stellantrieb ohne Busanst., mit Display montiert
- Vmin: 0 m³/h
- Vmax: 170 m³/h
- Betriebsart: 0(2)-10 V

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU
07TBD2	TRANSFORMATOR 230/24V AC 20VA Type: TBD2/020.24/P3
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (4 MB)	WF00017059	10/2025
Ausschreibungstext (30 KB)	WF00017237	10/2025

Dokument	Nummer	Stand
Prüfzeugnis (173 KB)	WF00017238	10/2025