

Volumenstromregler

VOLUMENSTROMREGLER PVSRRDM

NW 160 mit Motor

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10PVSRRDM16	–	–

Merkmale

Runder Volumenstromregler zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe. Mit montierter Dämmschale, zur Verminderung des Schallpegels: 50 mm Mineralwolle, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech.



- **Einsatzbereich:** 0 °C bis 50 °C
- **Luftdichtheit Klappe:** EN 1751 Klasse 3
- **Luftdichtheit Gehäuse:** EN 1751 Klasse C
- Hygienezertifiziert nach **VDI 6022**
- **Anschlussstutzen:** Ø 160 mm NP System SAFE
- **Einbaulänge:** 328 mm
- **Außenabmessungen LxBxH:** 393x260x345 mm
- **Gewicht:** 2,8 kg
- **Stellantrieb mit Modbusansteuerung montiert**
- **Vmin:** 0 m³/h
- **Vmax:** 434 m³/h

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU
07TBD2	TRANSFORMATOR 230/24V AC 20VA Type: TBD2/020.24/P3
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (4 MB)	WF00017107	10/2025
Ausschreibungstext (30 KB)	WF00017269	10/2025
Prüfzeugnis (173 KB)	WF00017270	10/2025