

Volumenstromregler

# VOLUMENSTROMREGLER PVSRRG

NW 125 mit Motor

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 10PVSRRG12    | –         | –            |

## Merkmale

Runder Volumenstromregler zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe.

- Einsatzbereich: 0 °C bis 50 °C
- Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 3
- Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse C
- Hygienezertifiziert nach VDI 6022
- Anschlussstutzen: Ø 125 mm NP System SAFE
- Einbaulänge: 269 mm
- Außenabmessungen LxBxH: 337x125x210 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Stellantrieb ohne Busanst., mit Display montiert
- Vmin: 0 m³/h
- Vmax: 265 m³/h
- Betriebsart: 0(2)-10 V



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 10ZTHEU     | EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU                           |
| 07TBD2      | TRANSFORMATOR 230/24V AC 20VA Type: TBD2/020.24/P3           |
| 08WRR3A2    | WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010 |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer     | Stand   |
|----------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (4 MB)    | WF00017131 | 10/2025 |
| Ausschreibungstext (30 KB) | WF00017285 | 10/2025 |
| Prüfzeugnis (173 KB)       | WF00017286 | 10/2025 |