

Volumenstromregler

VOLUMENSTROMREGLER PVSRRG

NW 400 mit Motor

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10PVSRRG40	–	–

Merkmale

Runder Volumenstromregler zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe.

- Einsatzbereich: 0 °C bis 50 °C
- Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 3
- Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse C
- Hygienezertifiziert nach VDI 6022
- Anschlussstutzen: Ø 400 mm NP System SAFE
- Einbaulänge: 467 mm
- Außenabmessungen LxBxH: 610x400x485 mm
- Gewicht: 8 kg
- Stellantrieb ohne Busanst., mit Display montiert
- Vmin: 0 m³/h
- Vmax: 2713 m³/h
- Betriebsart: 0(2)-10 V



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU
07TBD2	TRANSFORMATOR 230/24V AC 20VA Type: TBD2/020.24/P3
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (4 MB)	WF00017146	10/2025
Ausschreibungstext (30 KB)	WF00017295	10/2025
Prüfzeugnis (173 KB)	WF00017296	10/2025