

Volumenstromregler

VOLUMENSTROMREGLER PVSRR

NW 100 mit Motor Lager

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10PVSRR10	–	–

Merkmale

Runder Volumenstromregler zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe.

- Einsatzbereich: 0 °C bis 50 °C
- Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 3
- Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse C
- Hygienezertifiziert nach VDI 6022
- Anschlussstutzen: Ø 100 mm NP System SAFE
- Einbaulänge: 265 mm
- Außenabmessungen LxBxH: 340x100x185 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Stellantrieb ohne Busansteuerung montiert
- Vmin: 0 m³/h
- Vmax: 170 m³/h
- Betriebsart: 0-10 V



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU
07TBD2	TRANSFORMATOR 230/24V AC 20VA Type: TBD2/020.24/P3
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (4 MB)	WF00017826	11/2025

Dokument	Nummer	Stand
Ausschreibungstext (69 kB)	WF00017827	11/2025
Hygiene Zertifikat (258 kB)	WF00017825	05/2026