Volumenstromregler

# VOLUMENSTROMREGLER PVSRR

NW 125 mit Motor Lager

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Rund/Eckig |
|---|---|---|---|
| 10PVSRRL12 | PVSR-R | Variabel | Rund |

## Anwendung

Runder Volumenstromregler zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblechámit eingebauter Regel- und Absperrklappe.

## Merkmale



- **Einsatzbereich:** 0 °C bis 50 °C
- **Luftdichtheit Klappe:** EN 1751 Klasse 3
- **Luftdichtheit Gehäuse:** EN 1751 Klasse C
- Hygienezertifiziert **nach VDI 6022**

- **Anschlussstutzen:** Ø 125 mm NP System SAFE
- **Einbaulänge:** 269 mm
- **Außenabmessungen LxBxH:** 337x125x210 mm
- **Gewicht:** 1,7 kg

- Stellantrieb **ohne Busansteuerung montiert**
- **Vmin:** 0 m³/h
- **Vmax:** 265 m³/h
- **Betriebsart:** 0-10 V

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 10ZTHEU | EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU |
| 07TBD2 | TRANSFORMATOR 230/24V AC 20VA Type: TBD2/020.24/P3 |
| 08WRR3A2 | WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (4 MB) | WF00017831 | 11/2025 |
| Ausschreibungstext (69 kB) | WF00017832 | 11/2025 |
| Hygiene Zertifikat (258 kB) | WF00017830 | 05/2026 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos