

Volumenstromregler

VOLUMENSTROMREGLER PVSRRM

NW 630 mit Motor

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10PVSRRM63	–	–

Merkmale

Runder Volumenstromregler zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe.

- Einsatzbereich: 0 °C bis 50 °C
- Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 3
- Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse C
- Hygienezertifiziert nach VDI 6022
- Anschlussstutzen: Ø 630 mm NP System SAFE
- Einbaulänge: 720 mm
- Außenabmessungen LxBxH: 860x630x715 mm
- Gewicht: 22 kg
- Stellantrieb mit Modbusansteuerung montiert
- Vmin: 0 m³/h
- Vmax: 6730 m³/h



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU
07TBD2	TRANSFORMATOR 230/24V AC 20VA Type: TBD2/020.24/P3
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (4 MB)	WF00017895	11/2025
Ausschreibungstext (69 kB)	WF00017896	11/2025

Dokument	Nummer	Stand
Hygiene Zertifikat (258 kB)	WF00017894	05/2026
