Regel- und Jalousieklappen

IRISBLENDE SPI NW 250 mm

verzinkt, mit Messnippel

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10SPI250	–	–

Merkmale

- Die **Irisblenden „SPI“** sind für die **Einregulierung und Messung** des Luftvolumenstromes vorgesehen.
- Sie bestehen aus den **Einstelllamellen**, der **Einstelllasche**, der **Einstellskala**, dem **Messstutzen** und dem **Blendengehäuse**.
- Blendengehäuse und Einstelllamellen bestehen aus **verzinktem Stahlblech**, die übrigen Teile aus **Kunststoff**.
- Die **Anschlüsse** sind mit **Gummilippendichtung** ausgeführt.
- Die **Irisblenden „SPI“** sind für **waagrechten** und **senkrechten** Einbau in Luftleitungen geeignet.

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0250063	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0250066	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M
11DTBU200	DICHTKLAPPE SAFE DTBU NW 200 Motor LM230A montiert

Änderungen vorbehalten und-oder Alle Rechte vorbehalten, alle Fotos Symbolfotos