

Regel- und Jalousieklappen

IRISBLLENDE SPI NW 630 mm

verzinkt, mit Messnippel

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10SPI630	–	–

Merkmale

- Die Irisblenden „SPI“ sind für die **Einregulierung und Messung** des Luftvolumenstromes vorgesehen.
- Sie bestehen aus den **Einstelllamellen**, der **Einstelllasche**, der **Einstellskala**, dem **Messstutzen** und dem **Blendengehäuse**.
- Blendengehäuse und Einstelllamellen bestehen aus **verzinktem Stahlblech**, die übrigen Teile aus **Kunststoff**.
- Die **Anschlüsse** sind mit **Gummilippendichtung** ausgeführt.
- Die Irisblenden „SPI“ sind für **waagrechten** und **senkrechten** Einbau in Luftleitungen geeignet.



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0630083	SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0630086	SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M
11DTBU630	DICHTKLAPPE SAFE DTBU NW 630 Motor SM230A montiert