

Regel- und Jalousieklappen

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 315 WS 0,7 LÄNGE 2M

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBR0315072	–	–

Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen**.
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (**höhere Wandstärken auf Anfrage!**).



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00315	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 315; verzinkt
11LFBB031590	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 315 MM, VERZ.
11LFBB031560	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 315 MM, VERZ.
11LFBB031545	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 315 MM, VERZ.
11LFBB031530	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 315 MM, VERZ.
11LFBB031515	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 315 MM, VERZ.
11LFBRC03150100	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 315/100 mm
11LFBRC03150125	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 315/125 mm
11LFBRC03150160	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 315/160 mm
11LFBRC03150200	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 315/200 mm
11LFBRC03150225	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 315/225 mm
11LFBRC03150250	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 315/250 mm
11LFBRC03150300	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 315/300 mm
11LFBTVE03150200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 315/315/200 mm,
11LFBTVE03150225	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 315/315/225 mm,
11LFBTVE03150315	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 315/315/315 mm,

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFBTVD03150200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 315/315/200 mm,
11LFBTVD03150225	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 315/315/225 mm,
11LFBTVD03150315	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 315/315/315 mm,
11LFBDS00315	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 315 mm, Systembördel
11LFBK0315	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 315 mm,