Schalldämpfer eckig

# SCHALLDÄMPFER SD10/1 VERZ.

BxHxL 200x150x500

| Artikelnummer | Type | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|
| 12SD10101500500 | SD10 | 500 mm | 150 mm |

## Merkmale



- SD Kulissenschalldämpfer aus **verzinktem Stahlblech** mit **beidseitigen Profilflanschen**. Schalldämmkulissen **SDK-10** sind bereits fix eingebaut.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **reißfester, abriebsicherer und feuchtigkeitsabweisender** Glasseide und mit **verzinktem Stahlblech** belegt.
- Nichtbrennbar nach DIN 4102
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: **20 m/s**
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: **100°C**
- Die Längen L sind standardmäßig mit den angeführten Abmessungen lieferbar.

## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 150 mm |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (472 kB) | 10067159 | 08/2024 |
| Auswahlliste Schallschutz (356 kB) | 10146405 | 08/2024 |
| Ausschreibungstext (58 kB) | 10069276 | 08/2024 |
| Hygiene Zertifikat (158 kB) | 10146026 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos