

Schalldämpfer eckig

# SCHALLDÄMPFER SD10/2 VERZ.

BxHxL 400x900x500

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 12SD10209000500 | –         | –            |

## Merkmale

- SD Kulissenschalldämpfer aus **verzinktem Stahlblech** mit **beidseitigen Profilflanschen**. Schalldämmkulissen **SDK-10** sind bereits fix eingebaut.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **reißfester, abriebsicherer und feuchtigkeitsabweisender Glasseide** und mit **verzinktem Stahlblech** belegt.
- Nichtbrennbar nach DIN 4102
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: **20 m/s**
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: **100°C**
- Die Längen L sind standardmäßig mit den angeführten Abmessungen lieferbar.



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 500 mm |
| Breite | 400 mm |
| Höhe   | 900 mm |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 12SDK1009000500 | SCHALLDÄMMKULISSE SDK10 VERZ HxL 900x500; S=100 |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (472 kB)  | 10067224 | 08/2024 |
| Ausschreibungstext (58 kB) | 10069341 | 08/2024 |

| Dokument                    | Nummer   | Stand   |
|-----------------------------|----------|---------|
| Hygiene Zertifikat (158 kB) | 10068046 | 08/2024 |