

Schalldämpfer eckig

SCHALLDÄMPFER SD10/4 VERZ.

BxHxL 800x150x1250

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	12SD10401501250	–	–

Anwendung

Merkmale

- SD Kulissenschalldämpfer aus **verzinktem Stahlblech** mit **beidseitigen Profilflanschen**. Schalldämmkulissen **SDK-10** sind bereits fix eingebaut.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **reißfester, abriebsicherer und feuchtigkeitsabweisender Glasseide** und mit **verzinktem Stahlblech** belegt.
- Nichtbrennbar nach DIN 4102
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: **20 m/s**
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: **100°C**
- Die Längen L sind standardmäßig mit den angeführten Abmessungen lieferbar.



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	1.250 mm
Breite	800 mm
Höhe	150 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Ausschreibungstext (58 kB)	10069384	08/2024
Hygiene Zertifikat (158 kB)	10068089	08/2024