

Schalldämpfer eckig

SCHALLDÄMPFER SD10/5 VERZ.

BxHxL 1000x900x1500

|                  |                 |           |              |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
| -                | 12SD10509001500 | -         | -            |

Merkmale

- SD Kulissenschalldämpfer aus **verzinktem Stahlblech** mit **beidseitigen Profilflanschen**. Schalldämmkulissen **SDK-10** sind bereits fix eingebaut.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **reißfester, abriebsicherer und feuchtigkeitsabweisender Glasseide** und mit **verzinktem Stahlblech** belegt.
- Nichtbrennbar nach DIN 4102
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: **20 m/s**
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: **100°C**
- Die Längen L sind standardmäßig mit den angeführten Abmessungen lieferbar.



Technische Daten

Abmessungen (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 1.500 mm |
| Breite | 1.000 mm |
| Höhe   | 900 mm   |

Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 12SDK1009001500 | SCHALLDÄMMKULISSE SDK10 VERZ HxL 900x1500; S=100 |

Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (472 kB)  | 10067333 | 08/2024 |
| Ausschreibungstext (58 kB) | 10069450 | 08/2024 |

| Dokument                    | Nummer   | Stand   |
|-----------------------------|----------|---------|
| Hygiene Zertifikat (158 kB) | 10068155 | 08/2024 |