

Schalldämpfer eckig

# SCHALLDÄMPFER SD20/3 VERZ.

BxHxL 1200x900x1500

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 12SD20309001500 | –         | –            |

## Merkmale

- SD Kulissenschalldämpfer aus **verzinktem Stahlblech** mit **beidseitigen Profilflanschen**.
- Schalldämmkulissen **SDK-20** sind bereits **fix eingebaut**.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **reißfester, abriebsicherer und feuchtigkeitsabweisender** Glasseide und mit verzinktem Stahlblech belegt.
- Nichtbrennbar nach **DIN 4102**
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: **20 m/s**
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: **100°C**
- Die Längen L sind standardmäßig mit den angeführten Abmessungen lieferbar.



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 1.500 mm |
| Breite | 1.200 mm |
| Höhe   | 900 mm   |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                    | Nummer   | Stand   |
|-----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (472 kB)   | 10067493 | 08/2024 |
| Ausschreibungstext (57 kB)  | 10069610 | 08/2024 |
| Hygiene Zertifikat (158 kB) | 10068315 | 08/2024 |