

Schalldämpfer eckig

# SCHALLDÄMPFER SD20/8 VERZ.

BxHxL 2400x600x500

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 12SD20806000500 | –         | –            |

## Merkmale

- SD Kulissenschalldämpfer aus **verzinktem Stahlblech** mit **beidseitigen Profilflanschen**.
- Schalldämmkulissen **SDK-20** sind bereits **fix eingebaut**.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **reißfester, abriebsicherer und feuchtigkeitsabweisender** Glasseide und mit verzinktem Stahlblech belegt.
- Nichtbrennbar nach **DIN 4102**
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: **20 m/s**
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: **100°C**
- Die Längen L sind standardmäßig mit den angeführten Abmessungen lieferbar



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 500 mm   |
| Breite | 2.400 mm |
| Höhe   | 600 mm   |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 12SDK2006000500 | SCHALLDÄMMKULISSE SDK20 VERZ HxL 600x500; S=200 |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (472 kB)  | 10067674 | 08/2024 |
| Ausschreibungstext (57 kB) | 10069766 | 08/2024 |

| Dokument                    | Nummer   | Stand   |
|-----------------------------|----------|---------|
| Hygiene Zertifikat (158 kB) | 10068471 | 08/2024 |