

Schalldämmkulissen

SCHALLDÄMMKULISSE SDK10 VERZ

HxL 300x1250; S=100

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	12SDK1003001250	–	–

Merkmale

- SDK Kulissen mit Glasseide sind kombinierte **Absorptions- und Resonanz-Schalldämpferkulissen** in Zweikammerbauart für raumluftechnische Anlagen.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **abriebsicherer Glasseide** und mit **verzinktem Stahlblech** belegt.
- Nichtbrennbar nach **DIN 4102**
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: 20 m/s
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: 100°C
- Die **Längen L** sind nur mit den **angeführten Abmessungen** lieferbar.
- Größere **Höhen h** und **Längen L** lassen sich durch **Zusammenbau mehrerer Kulissen** erreichen



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	1.250 mm
Breite	100 mm
Höhe	300 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
12SD10103001250	SCHALLDÄMPFER SD10/1 VERZ. BxHxL 200x300x1250

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (472 kB)	10067707	08/2024
Prospekt Lagerware Schalldämmkulissen (234 KB)	WF00012925	08/2024

Dokument	Nummer	Stand
Hygiene Zertifikat (258 kB)	10068494	05/2026