

Schalldämmkulissen

# SCHALLDÄMMKULISSE SDK10 VERZ

HxL 150x750; S=100

| Typenbezeichnung | Artikelnummer    | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|------------------|-----------|--------------|
| –                | 12SDK10L01500750 | –         | –            |

## Merkmale

- SDK Kulissen mit Glasseide sind kombinierte **Absorptions- und Resonanz-Schalldämpferkulissen** in Zweikammerbauart für raumluftechnische Anlagen.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **abriebsicherer Glasseide** und mit **verzinktem Stahlblech** belegt.
- Nichtbrennbar nach **DIN 4102**
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: **20 m/s**
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: **100°C**
- Die **Längen L** sind nur mit den **angeführten Abmessungen** lieferbar.
- Größere **Höhen h** und **Längen L** lassen sich durch **Zusammenbau mehrerer Kulissen** erreichen.



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 750 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe   | 150 mm |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                 |
|-----------------|----------------------------------------------|
| 12SD10101500750 | SCHALLDÄMPFER SD10/1 VERZ. BxHxL 200x150x750 |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (472 kB) | 10067792 | 08/2024 |

| Dokument                                       | Nummer     | Stand   |
|------------------------------------------------|------------|---------|
| Prospekt Lagerware Schalldämmkulissen (234 KB) | WF00013008 | 08/2024 |
| Hygiene Zertifikat (258 kB)                    | 10068577   | 05/2026 |