Schalldämmkulissen

SCHALLDÄMMKULISSE SDK10 VERZ

HxL 400x500; S=100

Artikelnummer	Type	Breite	Länge
12SDK10L04000500	SDK10	100 mm	500 mm

Merkmale



- SDK Kulissen mit Glasseide sind kombinierte **Absorptions- und Resonanz-Schalldämpferkulissen** in Zweikammerbauart für raumlufttechnische Anlagen.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **abriebsicherer Glasseide** und mit **verzinktem Stahlblech** belegt.
- Nichtbrennbar nach **DIN 4102**
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: **20 m/s**
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: **100°C**
- Die **Längen L** sind nur mit den **angeführten Abmessungen** lieferbar.
- Größere **Höhen h** und **Längen L** lassen sich durch **Zusammenbau mehrerer Kulissen** erreichen.

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	500 mm
Breite	100 mm
Höhe	400 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (472 kB)	10067806	08/2024
Prospekt Lagerware Schalldämmkulissen (234 KB)	WF00013021	08/2024
Hygiene Zertifikat (258 kB)	10068591	05/2026

Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos