Schalldämmkulissen

# SCHALLDÄMMKULISSE SDK20 VERZ

HxL 450x1250; S=200

| Artikelnummer | Type | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| 12SDK2004501250 | SDK20 | 200 mm | 1250 mm |

## Merkmale



- SDK Kulissen mit Glasseide sind kombinierte **Absorptions- und Resonanz-Schalldämpferkulissen** in Zweikammerbauart für raumlufttechnische Anlagen.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **abriebsicherer Glasseide** und mit **verzinktem Stahlblech** belegt.
- Nichtbrennbar nach **DIN 4102**
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: **20 m/s**
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: **100°C**
- Die **Längen L** sind nur mit den **angeführten Abmessungen** lieferbar.
- Größere **Höhen h** und **Längen L** lassen sich durch **Zusammenbau mehrerer Kulissen** erreichen.

## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 1.250 mm |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 450 mm |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 12SD20104501250 | SCHALLDÄMPFER SD20/1 VERZ. BxHxL 400x450x1250 |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (472 kB) | 10067829 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Prospekt Lagerware Schalldämmkulissen (234 KB) | WF00012772 | 08/2024 |
| Hygiene Zertifikat (258 kB) | 10068614 | 05/2026 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos