

Schalldämmkulissen

# SCHALLDÄMMKULISSE SDK20 VERZ

HxL 1000x1000; S=200

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 12SDK2010001000 | –         | –            |

## Merkmale

- SDK Kulissen mit Glasseide sind kombinierte **Absorptions- und Resonanz-Schalldämpferkulissen** in Zweikammerbauart für raumlufttechnische Anlagen.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **abriebsicherer Glasseide** und mit **verzinktem Stahlblech** belegt.
- Nichtbrennbar nach **DIN 4102**
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: **20 m/s**
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: **100°C**
- Die **Längen L** sind nur mit den **angeführten Abmessungen** lieferbar.
- Größere **Höhen h** und **Längen L** lassen sich durch **Zusammenbau mehrerer Kulissen** erreichen.



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 1.000 mm |
| Breite | 200 mm   |
| Höhe   | 1.000 mm |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                                       | Nummer     | Stand   |
|------------------------------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (472 kB)                      | 10067883   | 08/2024 |
| Prospekt Lagerware Schalldämmkulissen (234 KB) | WF00012826 | 08/2024 |
| Hygiene Zertifikat (258 kB)                    | 10068668   | 05/2026 |