

Schalldämmkulissen

SCHALLDÄMMKULISSE SDK20 VERZ

HxL 1600x1000; S=200

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	12SDK2016001000	–	–

Merkmale

- SDK Kulissen mit Glasseide sind kombinierte **Absorptions- und Resonanz-Schalldämpferkulissen** in Zweikammerbauart für raumlufttechnische Anlagen.
- Die Oberflächen des eingesetzten Absorptionsmaterials aus **unverrottbarer Mineralwolle** sind mit **abriebsicherer Glasseide** und mit **verzinktem Stahlblech** belegt.
- Nichtbrennbar nach **DIN 4102**
- Höchstzulässige Luftgeschwindigkeit im Kulissenspalt: **20 m/s**
- Abriebsicherheit der Glasseidenoberflächen mit **12 m/s** geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: **100°C**
- Die **Längen L** sind nur mit den **angeführten Abmessungen** lieferbar.
- Größere **Höhen h** und **Längen L** lassen sich durch **Zusammenbau mehrerer Kulissen** erreichen.



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	1.000 mm
Breite	200 mm
Höhe	1.600 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (472 kB)	10067913	08/2024
Prospekt Lagerware Schalldämmkulissen (234 KB)	WF00012856	08/2024
Hygiene Zertifikat (258 kB)	10068698	05/2026